

CARISMA

Неръждаема стомана



1000 X 310 Полирана повърхност показан с клапани Azur



НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 304



ПОЛИРАНА ПОВЪРХНОСТ



САТИНИРАНА ПОВЪРХНОСТ



МАКС. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 6 БАРА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА В СИСТЕМА



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ



ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Размери <i>mm</i>	Ширина (W) <i>mm</i>	Височина (H) <i>mm</i>	Разстояние м/у тръбите (K) <i>mm</i> <i>K1 - K2</i>	Брой тръби <i>pcs-adet</i>	Тегло <i>kg</i>	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ	
						$\Delta t = 60^{\circ} \text{C}$ (85/75/20° C) <i>kcal/h / watt / btu/h</i>	$\Delta t = 50^{\circ} \text{C}$ (75/65/20° C) <i>kcal/h / watt / btu/h</i>
1000 x 310	310	1000	390-950	4	12.3	335 / 390 / 1331	266 / 309 / 1055
1000 x 470	470	1000	550-950	6	18	506 / 588 / 2007	399 / 464 / 1584
1000 x 630	630	1000	710-950	8	23.7	685 / 797 / 2720	534 / 621 / 2119
1200 x 310	310	1200	390-1150	4	14.4	406 / 472 / 1611	317 / 369 / 1259
1200 x 470	470	1200	550-1150	6	21.1	609 / 708 / 2416	476 / 554 / 1891
1200 x 630	630	1200	710-1150	8	27.8	814 / 947 / 3232	636 / 740 / 2526
1500 x 310	310	1500	390-1450	4	17.6	488 / 568 / 1938	385 / 448 / 1529
1500 x 470	470	1500	550-1450	6	25.8	744 / 865 / 2952	581 / 675 / 2304
1500 x 630	630	1500	710-1450	8	33.9	1005 / 1169 / 3990	788 / 916 / 3126
2000 x 310	310	2000	390-1950	4	22.8	645 / 749 / 2558	504 / 586 / 2000

За оцветените в зелено разстояния м/у центровете на тръбите е възможен монтаж само на Opa и Onix клапани.

