

LINEA

Неръждаема стомана



1200 X 600 Сатинирана повърхост показан с клапани Опух



НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 304



САТИНИРАНА ПОВЪРХНОСТ



ПОЛИРАНА ПОВЪРХНОСТ



МАКС. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 6 БАРА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА В СИСТЕМА



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА
С ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ



ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Размери	Широчина (W) mm	Височина (H) mm	Разстояние м/у тръбите (K) mm	Брой тръби pcs-adet	Тегло kg	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ	
						$\Delta t = 60^{\circ} \text{C} (85/75/20^{\circ} \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^{\circ} \text{C} (75/65/20^{\circ} \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h
750 x 500	500	750	468	12	4.5	204 / 237 / 809	163 / 190 / 648
750 x 600	600	750	568	12	5	231 / 268 / 916	185 / 215 / 734
1200 x 500	500	1200	468	18	6.7	321 / 374 / 1276	257 / 299 / 1020
1200 x 600	600	1200	568	18	7.5	426 / 366 / 1453	292 / 340 / 1160
1500 x 500	500	1500	468	21	8.0	399 / 464 / 1583	318 / 370 / 1262
1500 x 600	600	1500	568	21	9.0	456 / 543 / 1811	363 / 423 / 1443

