



870 X 600 Полирана повърхост показан с клапани Azur

SEVEN
Неръждаема стомана



НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 304



ПОЛИРАНА ПОВЪРХНОСТ



МАКС. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 4 БАРА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА В СИСТЕМА



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ



ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Размери	Широчина (W) mm	Височина (H) mm	Разстояние м/у тръбите (K) mm	Брой тръби pcs-adet	Тегло kg	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ	
						$\Delta t = 60^\circ \text{C}$ (85/75/20 $^\circ \text{C}$) kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C}$ (75/65/20 $^\circ \text{C}$) kcal/h / watt / btu/h
870 x 600	600	870	410-400	20	9.3	410 / 477 / 1628	326 / 379 / 1294

→ ■ За оцветените в червено разстояния м/у центрoвете на тръбите е възможен монтаж само на Тетро клапани.

→ ■ За оцветените в зелено разстояния м/у центрoвете на тръбите е възможен монтаж само на Onix клапани.

